

OBEROENDE LABORATORIETEST

Kylboxar

Termoelektriska



Mekonomen
Carwise 20 l

Arctic Tern
PL10567 28 L

Swedol
Award YTA32X 25 L

Clas Ohlson
Asaklitt 20 l

Mobicool
ME27 26 L

Outnorth
Outwell Eco Lite 24 L

Tristar
KB-7526 20 L

Thansen
Raze CB26 26 L

Giostyle
HORIZON 20 LI

Jula
Kayoba 20 L

Cirkapris (inkl. adapter 230 -12V)	kronor	1 199	1 199	999	599 (829)	949	949	1 116	899 (1 248)	699	479 (709)
------------------------------------	--------	-------	-------	-----	-----------	-----	-----	-------	-------------	-----	-----------

PRODUKTFAKTA

Volym	liter	20	28	25	20	26	24	20	26	20	20
Vikt	kg	4,6	4,3	4,6	4,0	4,0	4,0	4,1	3,8	3,1	3,1
Utvändiga mått (höjd x bredd x djup)	cm	43 x 42 x 31	43 x 40 x 29	45 x 44 x 30	43 x 39 x 29	45 x 39 x 30	42 x 38 x 25	42 x 40 x 30	42 x 41 x 32	42 x 38 x 26	40 x 38 x 24
12V & 230V		12V & 230 V	12V & 230V	12V & 230V	Endast 12V	12V & 230V	12V & 230V	12V & 230V	Endast 12V	12V & 230V	Endast 12V
Av och påknapp 12V		Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej
Temperaturindikator		Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Förvaringsfack för kabeln		Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja
Kyl- och varmhållning		Endast kyl	Kyl & varmhållning	Kyl & varmhållning	Kyl & varmhållning	Endast kyl	Kyl & varmhållning	Kyl & varmhållning	Kyl & varmhållning	Endast kyl	Endast kyl

UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

Rymmer antal flaskor på 75 cl		5	11	10	8	9	8	6	8	8	8
Isolationsförmåga (temp.ökning efter 4 timmar)	°C	1,9	2,8	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2	3,4	4,8
Nedkylning från 20°C efter 1 timmes drift	°C	-15,5	-13,0	-13,8	-14,8	-13,7	-13,0	-11,5	-11,7	-15,8	-13,1
Nedkylning från 20°C till kylskåp-temp. på 8°C	tim:min:sek	00:33:30	00:49:00	00:43:20	00:36:00	00:41:30	00:48:00	01:11:00	01:00:10	00:23:20	00:46:00
Drifttid på ett fulladdat 60Ah bilbatteri	timmar	16,1	16,6	15,2	16,5	14,9	16,1	17,3	16,1	15,2	15,0
Ljudnivå vid drift (12V)	dBA	39,4	37,0	37,4	39,4	48,3	42,8	37,6	40,2	45,3	47,1
Skador efter fall från 50 cm med 10kg last		Inga skador	Större brottspunkt i hörnet	Inga skador	Inga skador	Inga skador	Mindre brottspunkt i hörnet	Inga skador	Mindre brottspunkt i hörnet	Mindre brottspunkt i hörnet	Inga skador
Tippstabilitet (max graders lutning innan den tippar)	°lutning	15,2	15,0	15,0	15,0	14,4	13,0	15,0	13,0	13,0	13,0
Bedömning av konstruktionskvalitet	1-10	9,0	8,0	7,0	7,5	6,5	6,0	7,0	7,0	6,0	5,0

TESTRESULTAT BETYG 1 TILL 10, DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)

Kyleffekt och energiförbrukning	40%	9,3	8,6	8,7	8,7	8,2	7,7	6,9	7,2	8,2	6,6
Förvaring, hanterbarhet och ergonomi	30%	7,9	8,2	8,2	7,6	8,4	8,2	7,8	7,5	7,5	7,1
Konstruktionskvalitet och tålighet	20%	9,1	7,6	7,5	8,2	6,9	7,7	7,5	7,9	6,0	6,4
Ljudnivå	10%	8,4	9,0	8,9	8,4	6,0	7,5	8,8	8,2	6,8	6,3

TOTALBETYG		8,7	8,3	8,3	8,2	7,8	7,8	7,5	7,5	7,4	6,7
-------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kommentar		Bäst i test. Mycket bra kyleffekt, tålig konstruktion och låg ljudnivå. Låg packvolym i förhållande till storleken. Endast kylfunktion.	Rymlig och bra packvolym i förhållande till storleken. Bra kyleffekt och låg ljudnivå. Mindre tålig för stötar.	Rymlig, bra kyleffekt och låg ljudnivå.	Bra kyleffekt, tålig konstruktion och låg ljudnivå. Rymmer mindre. Krävs separat adapter för 230V.	Bra kyleffekt. Hög ljudnivå, sämre konstruktionskvalitet. Endast kylfunktion.	Rymlig men sämre konstruktionskvalitet.	Dålig kyleffekt men låg ljudnivå.	Dålig kyleffekt. Mindre tålig för stötar. Krävs separat adapter för 230V.	Bra kyleffekt trots sämre isolationsförmåga. Hög ljudnivå. Sämre konstruktionskvalitet. Endast kylfunktion.	Dålig isolationsförmåga, hög ljudnivå, sämre konstruktionskvalitet. Krävs separat adapter för 230V. Endast kylfunktion.
------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--