

# Bilbatterier

L2, 55-64 amperetimmar



| Modell                                                                               | Banner Powerbull           | Bosch Silver S4 | Tudor Hightech TA 640 | Exide Premium EA 640 | Varta D15                  | Hamron 608034   | Biltema 80-2622   | Global 56219     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Konsumentkontakt Sverige                                                             | <i>bannerbatterien.com</i> | <i>bosch.se</i> | <i>tudor.se</i>       | <i>exide.nu</i>      | <i>varta-automotive.se</i> | <i>jula.se</i>  | <i>biltema.se</i> | <i>global.se</i> |
| Cirkapris kronor                                                                     | 1 000                      | 1 000           | 1 140                 | 1 140                | 1 200                      | 680             | 800               | 1 100            |
| <b>Produktfakta</b>                                                                  |                            |                 |                       |                      |                            |                 |                   |                  |
| Vikt (kg)                                                                            | 16                         | 15              | 16                    | 16                   | 15                         | 14              | 15                | 14               |
| Dimensioner L x B x H (mm)                                                           | 245 x 175 x 190            | 241 x 175 x 190 | 245 x 175 x 190       | 245 x 175 x 190      | 242 x 175 x 190            | 245 x 175 x 190 | 243 x 175 x 190   | 244 x 175 x 190  |
| Specificerad kapacitet (Ah)                                                          | 63                         | 60              | 64                    | 64                   | 63                         | 55              | 62                | 62               |
| Kallstartström CCA (A)                                                               | 600                        | 540             | 640                   | 640                  | 610                        | DIN 270 (460)   | 600               | 530              |
| Påfyllningsbar                                                                       | Nej                        | Nej             | Nej                   | Nej                  | Nej                        | Nej             | Nej               | Ja               |
| <b>Några utvalda mätvärden från testet</b>                                           |                            |                 |                       |                      |                            |                 |                   |                  |
| <b>Kapacitet vid +20°C</b>                                                           |                            |                 |                       |                      |                            |                 |                   |                  |
| Kapacitet nytt batteri (Ah)                                                          | 71,6                       | 63,3            | 65,8                  | 64,0                 | 63,9                       | 63,5            | 61,9              | 65,5             |
| Kapacitet efter 6 omladdningar (Ah)                                                  | 60,9                       | 54,9            | 54,2                  | 51,9                 | 35,4                       | 53,0            | 26,5              | 38,9             |
| Kapacitetsförlust efter 6 omladdningar i %                                           | 15                         | 13              | 18                    | 19                   | 45                         | 17              | 57                | 41               |
| <b>Prestanda vid -18°C</b>                                                           |                            |                 |                       |                      |                            |                 |                   |                  |
| Effekt nytt batteri vid -18°C (W)                                                    | 4 386                      | 4 436           | 4 597                 | 4 596                | 4 533                      | 3 942           | 4 461             | 3 980            |
| Effekt efter 6 omladdningar (W)                                                      | 4 338                      | 4 503           | 4 414                 | 4 265                | 4 539                      | 3 756           | 4 472             | 3 799            |
| Effekt vid 70% fulladdat (W)                                                         | 3 664                      | 3 742           | 3 420                 | 2 968                | 3 118                      | 2 569           | 0                 | 0                |
| Vattenförbrukning (g)                                                                | 208                        | 131             | 238                   | 125                  | 155                        | 233             | 293               | 562              |
| <b>Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)</b> |                            |                 |                       |                      |                            |                 |                   |                  |
| Kapacitet vid rumstemperatur (25%)                                                   | 4,7                        | 3,0             | 3,4                   | 3,0                  | 2,1                        | 3,0             | 2,1               | 2,4              |
| Prestanda vid -18°C (65%)                                                            | 4,4                        | 4,5             | 4,0                   | 3,8                  | 4,0                        | 3,0             | 3,0               | 2,4              |
| Underhåll (vattenförbrukning) (10%)                                                  | 3,0                        | 5,0             | 3,0                   | 5,0                  | 4,0                        | 3,0             | 2,0               | 3,0              |
| <b>Totalbetyg</b>                                                                    | <b>4,4</b>                 | <b>4,2</b>      | <b>3,7</b>            | <b>3,7</b>           | <b>3,5</b>                 | <b>3,0</b>      | <b>2,7</b>        | <b>2,5</b>       |

Kommentar

Bäst i test.

Mycket bra prestanda vid kyla. Låg vattenförbrukning.

Bra prestanda vid kyla.

Bra prestanda vid kyla. Lägst vattenförbrukning.

Dålig kapacitet. Bra prestanda vid kyla.

Billigast.

Dålig kapacitet och kortare livslängd.

Dålig kapacitet och kortare livslängd. Förbrukar mest vatten men går att fylla på.